GearTech Ratschen-Ringgabelschlüssel

GearTech Ratchet Wrench

Art.-Gruppe 122
Article Group 122

GearTech Ratschenschlüssel klassik ohne Umschaltknopf, metrisch, verchromt

GearTech Ratchet Wrench „klassik“

Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels.
Extrem festsitzende Schrauben sind mit der Maul-Seite der GearTech Schlüssel zu lösen.
Bei Überlastung droht Bruchgefahr!

Switch over is simply made by turning the wrench on the left/on the right.
The GearTech Wrenches are designed for fast screwing!
In case of opening very hard fixed screws with the gear-side of the wrench, overtorquing and breaking of the gear-mechanism is possible.

Art.-Nr./*Art.-No.*	**Größe**/*Size*	**Länge**/*Length*	**max Drehm.**/*Max Torque*	€
3406	6 mm	135 mm	27 Nm	
3407	7 mm	135 mm	33 Nm	
3408	8 mm	140 mm	43 Nm	
3409	9 mm	140 mm	57 Nm	
3410	10 mm	155 mm	86 Nm	
3411	11 mm	170 mm	98 Nm	
3412	12 mm	170 mm	112 Nm	
3413	13 mm	180 mm	143 Nm	
3414	14 mm	185 mm	191 Nm	
3415	15 mm	200 mm	250 Nm	
3416	16 mm	215 mm	264 Nm	
3417	17 mm	230 mm	319 Nm	
3418	18 mm	240 mm	359 Nm	
3419	19 mm	250 mm	385 Nm	
3421	21 mm	280 mm	435 Nm	
3422	22 mm	285 mm	506 Nm	
3424	24 mm	325 mm	630 Nm	
3427	27 mm	360 mm	699 Nm	
3430	30 mm	425 mm	837 Nm	
3432	32 mm	425 mm	987 Nm	
3434	34 mm	482 mm	987 Nm	
3436	36 mm	482 mm	987 Nm	
3438	38 mm	482 mm	1150 Nm	
34411	41 mm	550 mm	1300 Nm	
34461	46 mm	640 mm	1500 Nm	
34501	50 mm	640 mm	1700 Nm	

GearTech Ratschenschlüssel flexibel ohne Umschaltknopf metrisch, verchromt

GearTech Ratchet Wrench „flexible“

Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels.
Extrem festsitzende Schrauben sind mit der Maul-Seite der GearTech Schlüssel zu lösen.
Bei Überlastung droht Bruchgefahr!

Switch over is simply made by turning the wrench on the left/on the right.
The GearTech Wrenches are designed for fast screwing!
In case of opening very hard fixed screws with the gear-side of the wrench, overtorquing and breaking of the gear-mechanism is possible

Art.-Nr./*Art.-No.*	**Größe**/*Size*	**Länge**/*Length*	**max Drehm.**/*Max Torque*	€
3406F	6 mm	135 mm	27 Nm	
3407F	7 mm	135 mm	33 Nm	
3408F	8 mm	135 mm	43 Nm	
3409F	9 mm	143 mm	57 Nm	
3410F	10 mm	160 mm	86 Nm	
3411F	11 mm	170 mm	98 Nm	
3412F	12 mm	173 mm	112 Nm	
3413F	13 mm	180 mm	143 Nm	
3414F	14 mm	190 mm	191 Nm	
3415F	15 mm	200 mm	250 Nm	
3416F	16 mm	215 mm	264 Nm	
3417F	17 mm	230 mm	319 Nm	
3418F	18 mm	235 mm	359 Nm	
3419F	19 mm	250 mm	385 Nm	
3421F	21 mm	280 mm	435 Nm	
3422F	22 mm	285 mm	506 Nm	
3424F	24 mm	325 mm	630 Nm	
3427F	27 mm	365 mm	699 Nm	
3430F	30 mm	430 mm	837 Nm	
3432F	32 mm	440 mm	987 Nm	