

Foret hélicoïdal avec cône Morse

*HSS Spiraalboor DIN 345,
met morseconus schacht*

20000**HSS DIN 345 type N**

Groupe produit 09
Artikelgroep 09

Tolérance/Tolerantie	h8
Matériau/Materiaal	HSS
Amorce de perçage/Slijpvorm snijkant	Conique/Kegelmantel
Angle de pointe/Punthroek	118°
Épaisseur de l'âme/Sterkte van de kern	Normale/Standaard
Conicité/Coniciteit	Normale/Standaard
Angle de coupe latérale (angle spiral)/ Spiraalhoek	Normale/Standaard
Forme de goujure/Groefprofiel	Normale/Standaard
Conforme à la norme/ Constructiekenmerken volgens	DIN 1414

Foret standard performant

- ▶ Excellente durée de vie
- ▶ Enlèvement de copeaux élevé
- ▶ Bonne évacuation des copeaux
- ▶ Traitement de surface vaporisé
- ▶ Coupe à droite
- ▶ Pour les travaux de perçage normaux dans des matériaux courants, pour acier et acier moulé alliés et non alliés, fonte grise, fonte malléable, fer fritté, fonte sphérolitique, graphite, bronze, laiton dur

Hoogwaardige standaard spiraalboor

- ▶ Uiterst duurzaam
- ▶ Goede spaanafvoer, hoog verspanend vermogen
- ▶ Gevaporiseerd
- ▶ Rechts snijdend
- ▶ Geschikt voor: staal, gelegeerd en ongelegeerd gietstaal, grijs gietijzer, smeедbaar gietijzer, sinterijzer, nodulair gietijzer, grafiet, brons, messing taai