

Phare1

Ringstrasse 39 - CH 4106 THERWIL

Tel: 041 (0)61 262 31 31 Mail: info@phare1.ch

www.phare1.ch

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Foret court à queue cylindrique

HSS-Co Spiraalboor DIN 338 type S

HSS-Co DIN 338 type S

SPEED

26000



Groupe produit 21
Artikelgroep 21

Tolérance/Tolerantie	h8
Matériau/Materiaal	HSS-Co 5 %
Amorce de perçage/Slijpvorm slijkant	En croix/Kruisaanslijping
Angle de pointe/Tophoek	130°
Forme/Uitdunning	DIN 1412, forme C
Épaisseur de l'âme/Sterkte van de kern	Renforcée/versterkt
Conicité/Coniciteit	Normale/Standaard

Angle de coupe latérale (angle spiral)/Spiraalhoek	35°
Forme de goujure/Groefprofiel	Normale/Standaard
Conforme à la norme/Constructiekenmerken volgens	DIN 1414

Quadro Pack : Par 10 Jusqu'à Ø 10
Par 5 à partir de Ø 10,1

Quadro Pack : Met 10 stuks tot Ø 10
Met 5 stuks vanaf Ø 10,1

HSS-Co DIN 338 type S

SPEED

Groupe produit 21
Artikelgroep 21

Foret haute performance de précision

- ▶ Grande concentricité
- ▶ Grande résistance à la rupture grâce au corps de foret robuste
- ▶ Longue durée de vie
- ▶ Excellente résistance à l'échauffement extrême
- ▶ Rectifié
- ▶ Alliage de cobalt
- ▶ Aspect blanc
- ▶ Profondeur de perçage jusqu'à environ 5 x le diamètre
- ▶ Pour acier jusqu'à 1 100 N/mm², acier V2 A, acier pour travail à chaud et à froid, acier fortement allié, acier de traitement et de cémentation, acier de roulement, acier à outils, acier à ressorts, titane et alliage de titane, laiton, bronze à copeaux longs

Hoogwaardige boor

- ▶ Hoge nauwkeurigheid
- ▶ Uiterst breukvast door sterke kern
- ▶ Bijzonder geschikt voor materiaal met sterktes van 800 – 1100 N/mm²
- ▶ Geslepen uit massief materiaal
- ▶ Cobalt legering
- ▶ Hoge hittebestendigheid
- ▶ Blanke uitvoering
- ▶ Boordiepte tot 5x de diameter
- ▶ Uiterst duurzaam
- ▶ Geschikt voor: V2 A staal, warm- en koudwerkstaal, hooggelegeerd staal, getemperd en gehard staal, lagerstaal, verenstaal, titanium en titanium legeringen, messing, brons langspanend